# BALLISTICS CHART

| | | | Bullet Drop "s-200 yd zero | | | | Wind drift "s-10 mph 90*L>R | | | Energy- Ft Lbs | | | Subsonic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cartridge/Bullet** | **BC-G7** | **MV** | **300 yds** | **500 yds** | **750 yds** | **1000 yds** | **500 yds** | **750 yds** | **1000 yds** | **500 yds** | **750 yds** | **1000 yds** | **yardage** |
| 6mmCM/Ber 108E | 0.287 | 2950 | -6.40 | -37.1 | -118.27 | -265.02 | 15.13 | 36.74 | 71.32 | 1131 | 804 | 553 | 1375 |
| 25-06/ Ber 133E | 0.315 | 2950 | -6.26 | -36.05 | -113.42 | -250.32 | 13.59 | 32.71 | 62.81 | 1476 | 1088 | 782 | 1520 |
| 6.5PRC/Ber 140Hunt | 0.307 | 3045 | -5.84 | -33.77 | -106.64 | -235.99 | 13.32 | 32.12 | 61.74 | 1645 | 1208 | 864 | 1550 |
| 6.5 PRC/ Ber 156E | 0.347 | 2900 | -6.40 | -36.46 | -113.41 | -247.06 | 12.49 | 29.85 | 56.81 | 1759 | 1337 | 995 | 1625 |
| 264WM/ Ber 156E | 0.347 | 3100 | -5.45 | -31.29 | -97.45 | -211.93 | 11.26 | 26.88 | 51.04 | 2044 | 1567 | 1181 | 1800 |
| 26Nos/Ber 156E | 0.347 | 3200 | -5.04 | -29.06 | -90.59 | -196.89 | 10.71 | 25.55 | 48.46 | 2197 | 1691 | 1281 | 1850 |
| 270 Win/140AB-140Bgr | 0.236 | 3060 | -6.03 | -36.96 | -121.50 | -283.04 | 18.10 | 44.88 | 89.50 | 1275 | 833 | 514 | 1175 |
| 270WSM/Ber 170E | 0.339 | 2964 | -6.10 | -34.91 | -108.91 | -237.84 | 12.40 | 29.68 | 56.56 | 1988 | 1504 | 1115 | 1650 |
| 7mmRM/Ber 175E | 0.336 | 2850 | -6.71 | -38.27 | -119.46 | -261.52 | 13.30 | 31.88 | 60.93 | 1865 | 1398 | 1024 | 1550 |
| 7mmPRC/ Ber 175E | 0.336 | 2950 | -6.18 | -35.38 | -110.47 | -241.57 | 12.62 | 30.22 | 57.66 | 2015 | 1519 | 1121 | 1625 |
| 7mmSTW/Ber 175E | 0.336 | 3075 | -5.59 | -32.16 | -100.49 | 219.48 | 11.83 | 28.31 | 53.92 | 2214 | 1678 | 1248 | 1700 |
| 28Nos/ Ber 175E | 0.336 | 3200 | -5.07 | -29.31 | -91.68 | -200.07 | 11.10 | 26.56 | 50.52 | 2423 | 1847 | 1384 | 1800 |
| 300WM/Ber 180E | 0.295 | 3150 | -5.42 | -31.61 | -100.35 | -223.16 | 13.22 | 31.97 | 61.62 | 2232 | 1623 | 1150 | 1550 |
| 300RUM/ Ber 180E | 0.295 | 3200 | -5.22 | -30.46 | -96.73 | -214.98 | 12.89 | 31.16 | 60.02 | 2314 | 1688 | 1200 | 1575 |
| 300RUM/Ber 205E | 0.324 | 3000 | -5.99 | -34.40 | -107.89 | -236.98 | 12.82 | 30.77 | 58.87 | 2403 | 1794 | 1309 | 1600 |
| 338LM/ Ber 250E | 0.351 | 2850 | -6.65 | -37.82 | -117.45 | -255.61 | 12.66 | 30.24 | 57.54 | 2728 | 2075 | 1547 | 1625 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |